

Reinigungs- und Wartungsanleitung Dambach CDE GmbH

Die gelieferten CD-Werbeelemente sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und müssen zur Erhaltung ihrer Werbewirksamkeit und der Gewährleistungsansprüche direkt nach Abschluss der Montage und dann in regelmäßigen Abständen gereinigt und gepflegt werden. Die Reinigung muss bei normalen Umweltbedingungen in halbjährlichen Zyklen periodisch durchgeführt werden.

In Industrie- und Seeatmosphären ist eine vierteljährliche Reinigung erforderlich. Die durchgeführten Reinigungen sind in einem Protokoll nachweisbar zu dokumentieren. Die Reinigung beinhaltet alle sichtbaren Oberflächen.

Materialien	Reinigungsanleitung/Reinigungsvorschrift
Lackierte und beschichtete Flächen	Zum Reinigen der Oberflächen bitte nur lauwarmes Wasser mit handelsüblichen neutralen Haushaltsspülmitteln, wie z. B. Pril, verwenden. Es dürfen nur weiche Tücher oder Schwämme verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, dass keine Tücher, Schwämme oder Pflegemittel mit Schleifeigenschaften benutzt werden.
Verzinkte Stahlteile	Für leichte bis mittlere Verschmutzungen genügen klares lauwarmes Wasser mit handelsüblichen neutralen Haushaltsspülmitteln. Bei stärkeren Verschmutzungen werden handelsübliche alkalische Autowaschmittel empfohlen. Ein Nachspülen mit klarem Wasser ist erforderlich. Für extreme Verschmutzungen können lösemittelhaltige (Isopropanol, Aceton) und abrasive Stoffe verwendet werden. Bitte achten Sie zwingend darauf, dass Sie nicht mit lackierten oder beschichteten Flächen in Berührung kommen.
Kunststoffe	Zur Reinigung genügt klares lauwarmes Wasser, dem handelsübliche fettlösende Haushaltsspülmittel zugesetzt werden können oder einen handelsüblichen Kunststoffreiniger. Empfohlen wird ein weiches Tuch oder ein Schwamm.
Glas	Leichte Verunreinigungen auf Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG) und Flachglas (Floatglas) können mit einem Schwamm oder einem Kunststoffspachtel mit viel warmer Seifenlauge oder handelsüblichen Fensterreinigern entfernt werden. Beschichtete/Bedruckte Glasflächen sind wie unter 1) zu behandeln. Alkalische Baustoffe wie Zement oder Kalkmörtel müssen, solange diese noch nicht abgebunden sind, mit viel Wasser abgespült werden. Keine abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
Folien	Für leichte bis mittlere Verschmutzungen genügen klares lauwarmes Wasser mit handelsüblichen Haushaltsspülmitteln. Für extreme Verschmutzungen wird ein alkalisch wirkender Universalreiniger empfohlen. Ein Kontakt des Reinigers mit lackierten Oberflächen ist auszuschließen.
Edelstahl poliert oder geschliffen	Bei leichter Verschmutzung genügt klares lauwarmes Wasser, dem handelsübliche fettlösende Haushaltsspülmittel oder Spiritus zugesetzt werden können. Bei stärkeren Schmutzablagerungen können handelsübliche INOX Cleaner mit pflegender Wirkung verwendet werden. Polierte Flächen können mit Poliermittel mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei geschliffenen oder gebürsteten Flächen sind beider Erstreinigung Pflegemittel bzw. Konservierungsmittel zu verwenden.
Eloxierte Oberflächen	Für leichte bis mittlere Verschmutzungen genügen klares lauwarmes netzmittelhaltiges Wasser sowie Schwamm oder geeignetem Pad. Als Netzmittel kann ein handelsübliches Haushaltsspülmittel verwendet werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können handelsübliche Reinigungsmittel eingesetzt werden, die im chemisch neutralen Bereich (pH 5-8) liegen und keine abrasiven Mittel enthalten.
Chromartige Flächen	Bei leichten Verschmutzungen genügen lauwarmes Wasser, bei mittleren bis stärkeren Verschmutzungen können handelsübliche fettlösende Haushaltsspülmittel zugesetzt werden. Nicht trocken abreiben, keine scheuernde Mittel verwenden, keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel einsetzen. Nur mit sehr weichen Lappen arbeiten. Keine Chromreiniger verwenden.

Allgemein sind folgende Hinweise für alle Reinigungs-/Wartungsarbeiten zwingend zu beachten

Bitte beachten Sie die Einhaltung aller HSSE (Health Security Safety Environment) Regeln, bevor Sie mit der Reinigung/Wartung der Produkte beginnen (z.B. Straßenabspernung, geeignete Kleidung und Sicherheitsmaßnahmen, geschulte Mitarbeiter).

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich vor Ausführung der Arbeiten an Kollegen der Dambach CDE GmbH, Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dambach-cde.com

- Alle Leuchtwerbemittel sind zur Reinigung und Wartung vorher vom Stromnetz zu trennen.
- Angrenzende Flächen sind zu schützen.
- Keine alkalischen, säurehaltigen sowie lösemittelhaltigen Stoffe verwenden.
- Keine abrasiv wirkenden Scheuermittel einsetzen.
- Nicht auf sonnenerhitzten Oberflächen (> 40° C) reinigen. Es besteht die Gefahr der Fleckenbildung durch zu schnelles Abtrocknen.
- Nicht mit Hochdruckgeräten wie z.B. Dampfstrahler reinigen.
- Bei allen Reinigungsmitteln sind die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu beachten. Grundsätzlich wird eine Vorprüfung der Reiniger an unauffälliger Stelle unbedingt empfohlen, bevor diese auf großer Fläche eingesetzt werden.
- Die Reinigung sollte von oben nach unten mit geeigneten Reinigungsgeräten durchgeführt werden.
- Alle mit Reinigungsmittel behandelten Oberflächen sind gründlich mit klarem Wasser nachzuspülen.
- Das Anstellen von Leitern oder Gerüsten an die Werbeelemente ist nicht gestattet.

Alle Angaben dieser Reinigungsanleitung / Reinigungsvorschrift erfolgen nach bestem Wissen und beruhen auf einer sorgfältigen Prüfung und dem Stand der heutigen Technik. Änderungen vorbehalten. Eine Haftung für Schäden aus dieser Reinigungsanleitung ist ausgeschlossen. Bei Nichteinhaltung der Reinigungs-Intervalle oder unsachgemäßer Behandlung der Produkte kann möglicherweise eine Gewährleistung ausgeschlossen werden.